



MŰSZAKI ADATLAP

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. TERMÉKLEÍRÁS

A KEIM Design-Lasur szol-szilikát bázisú hígító- és alapozóanyaga. A KEIM Design-Fixativ a Cradle to Cradle Certified® Silver (ezüst) és a C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany) minősítést kapta meg.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KEIM Design-Fixativ kiválóan alkalmas erősen nedvszívó alapfelületek alapozására és hígítóként az áttetsző bevonatokhoz a KEIM Design-Lasur lazúrfestékhez.

A KEIM Design-Lasur és a KEIM Design-Fixativ két-vagy háromrétegű bevonat lehetővé teszi a nagyon áttetsző és különösen a színezőkkel történő lazúr kialakítást. Kiválóan alkalmas azonos színárnyalatok különböző hígítási fokban történő alkalmazásánál is, a különleges effektusok elérése érdekében.

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany)
- abszolút fényálló
- kiváló időjárásálló
- ellenáll a környezeti hatásoknak

ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-érték: kb. 11

SZÍNÁRNYALATOK:

tejszerű

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának, hordképesnek és tapadást csökkentő maradékanyagoktól mentesnek kell lennie.

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

≥ 5 °C - ≤ 30 °C a levegő és az alapfelület hőmérséklete a feldolgozási és a száradási idő alatt. Közvetlen napsugárzás mellett és nap által felhevített alapfelületen nem lehet dolgozni. A felületeket a közvetlen napfénytől, szélről és esőtől a feldolgozás alatt és után védeni kell.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

FELHASZNÁLÁS:

kb. 0,05 L/m² készre beállított KEIM Design-Lasur és KEIM Design-Fixativ lazúrkeverék

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

FELDOLGOZÁS:

A KEIM Design-Fixativ különösen a nagy arányú vagy a színezékek hígításával készített lazúrokhoz ajánlott. A munkálatok megkezdése előtt és alatt a lazúrkeveréket mindig homogénre kell keverni. Vízet vagy egyéb anyagot nem szabad

MŰSZAKI ADATLAP – KEIM DESIGN-FIXATIV

hozzáadni! A készre kevert lazúrt kefével (pl. ovális KEIM lazúrkefe) keresztirányú technikával kell felhordani. A lazúr felhordásánál gyorsan, nedves állapotban kell dolgozni és kerülni kell a rétegátfedéseket.

Megjegyzés: A Design-Lasur-rendszer komponensei, KEIM Design-Lasur, Design-Base és Design-Fixativ termékek egymással tetszőleges arányban keverhetők. A KEIM Design-Base egy szép áttetsző, ideálisan feldolgozható és rétegvastagságú lazúrbevonatot biztosít. A KEIM Design-Fixativ a nagyon áttetsző és ragyogó lazúrbevonatokhoz.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Azonnal vízzel tisztítandó.

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási mennyiség	mennyiségi egység	raklapos mennyiség	csomagolás típusa
20	L	24	kanna
5	L	96	kanna

6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő	raktározási feltételek
12 hónap	hűvös fagymentes az edényt szorosan zárva kell tartani hőtől és közvetlen napfénytől védve

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 06 02 99

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot! EU-határérték ennek a terméknek (Kat. A/h): 30 g/l.

Ez a termék: 0 - 1 g/l VOC tartalmaz.

GIS-KÓD: BSW 10

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK



A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körültekintéssel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újírtási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.